

Gaminio specifikacija: Informacija apie vienos patalpos šildytuvus pagal Reglamentą (ES) 2015/1188

		EG-50-PL2-PE
		204451
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Nominali šiluminė galia, Pnom	kW	2,0
Minimali šiluminė galia (orientacinė vertė), Pmin	kW	0,0
Didžiausia nepertraukiamai šiluminė galia, Pmax,c	kW	2,0
Energijos sąnaudos išjungties režime P0	W	0,00
Energijos suvartojimas budėjimo režime, Psm	W	0,32
Energijos sąnaudos neveikos tuščiosios eigos režime, Pidle	W	0,32
Energijos suvartojimas budėjimo režime su ekranu		x
Metinis naudingumas aktyviuoju režimu, ηs,on	%	95,0
Šiluminės galios ir (arba) patalpos temperatūros reguliatoriaus tipas: vienpakopė šiluminė galia, be patalpos temperatūros regulatoriaus		-
Šiluminės galios ir (arba) patalpos temperatūros reguliatoriaus tipas: su dvejomis ar keliomis rankiniu būdu nustatomomis pakopomis, be patalpos temperatūros regulatoriaus		-
Šiluminės galios ir (arba) patalpos temperatūros reguliatoriaus tipas: patalpos temperatūros regulatorius su mechaniniu termostatu		-
Šiluminės galios ir (arba) patalpos temperatūros reguliatoriaus tipas: su elektroniniu patalpos temperatūros regulatoriumi		-
Šiluminės galios ir patalpos temperatūros reguliatoriaus tipas: elektroninis patalpos temperatūros regulatorius ir dienos laiko regulatorius		-
Šiluminės galios ir (arba) kambario temperatūros reguliatoriaus tipas: elektroninis kambario temperatūros regulatorius ir savaitės dienos valdymas		x
Kitos valdymo parinktys: kambario temperatūros regulatorius su buvimo vietas aptikimu		-
Kitos valdymo parinktys: patalpos temperatūros regulatorius su atviro lango atpažinimu		x
Kitos valdymo parinktys: su nuotolinio valdymo pultu		-
Kitos valdymo parinktys: su adaptyviu šildymo pradžios valdymu		x
Kitos valdymo parinktys: su eksplotavimo aiko aprivojimu		-
Kitos valdymo parinktys: su juodu rutuliniu jutikliu		-
Kitos valdymo parinktys: su autonomine nustatymo funkcija		-
Kitos valdymo parinktys: su valdymo tikslumu		-